


VSX-6153-V2

128MB/4S/2USB/VGA/LCD/LVDS/LAN/GPIO/CF



仕様

プロセッサ	DM&P SoC CPU Vortex86DX- 300MHz リチウムバッテリー対応のリアルタイムクロック
キャッシュ	L1:16K I-キャッシュ16K D-Cache
バス	PC/104準拠
BIOS	AMI BIOS
システムメモリ	128/256MB DDR2 オンボード
VGA	XGI Volari Z9s チップセット VGA及びTFT/LVDSフラットパネルインターフェイスサポート VGAメモリ32MBオンボード 最大解像度 1280x1024, 16M カラー対応
LAN	10/100Mbps イーサネット内蔵
Audio	CM119 USB オーディオ コントローラ(オプション)
I/O	IDE ポート x1 RS-232 ポートx3 RS-232/422/485ポートx1 USBポート (Ver2.0)x2 パラレルポート x1 16-bit GPIOポートx1 10/100 Mbps イーサネットポートx1
コネクタ	2.0mm 44-ピン ボックスヘッダー IDE x1 2.0mm 44-ピン ボックスヘッダー LCDx1 2.0mm 26-ピン ボックスヘッダー プリンター x1 2.0mm 20-ピン ボックスヘッダー 16-bit GPIO x1 2.0mm 16-ピン ヘッダー LVDS x1 2.0mm 10-ピン ボックスヘッダー VGA x1 2.0mm 10-ピン ボックスヘッダー USB x1 2.0mm 10-ピン ボックスヘッダー RS-232 x4 2.0mm 8-ピン ヘッダー イーサネット x1 2.54mm 5-ピン ボックスヘッダー キーボードx1 2.54mm 5-ピン ヘッダー マウス x1 2.54mm 4-ピン ヘッダー -5V, -12V +12V,GND x1 2.54mm 3-ピン ヘッダー RS-485 x1 2.54mm 2-ピン ヘッダー リセットx1 2.54mm 7-ピン ヘッダー リダンダンシグナルx1(オプション) 2.54mm 2-ピン ヘッダー システム-フェイル-SW x1(オプション) 1.25mm 6-ピン ウェハー JTAG x1 1.25mm 4-ピン ウェハー ラインアウト/MIC-in x2(オプション)
ウォッチドッグ タイマー	ソフトウェア制御タイマー 30.5μ sec.to 512 sec. x2 sets(ウォッチドッグ 1 M6117Dに完全対応)
フラッシュ ディスクサポート	2MB SPI フラッシュディスク オンボード MSTIエンベディスクモジュール (16MB以上) コンパクトフラッシュタイプ/II


電力需要	シングル電圧+5V @ 700mA
重量	90g
サイズ	90mm x 96mm (3.54 x 3.77 インチ)
動作温度	-20°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C (オプション)

付属品

- VSX-6153-V2x1
- Cable
 - HDD 44P (2.0) x1
 - PRINT (2.0) x1
 - VGA (2.0) x1
 - RS-232 (2.0) x4
 - USB (2.0) x1
 - NET 4 x 2 (2.0) x1
 - GPIO (2.0) x1
 - PS2 KB White x1
 - PS2 Mouse Black x1
- Screw Kit x1

注文型式

- VSX-6153-V2x1 Vortex86SX PC/104 CPU Module with 128MB DDR2



VSX-6153-V2