



VSX-6155-V2

128MB/4S/2USB/VGA/LCD/AUDIO/LAN/GPIO



仕様

プロセッサ	DM&P SoC CPU Vortex86SX- 300MHz リチウムバッテリー対応のリアルタイムクロック
キャッシュ	L1:16K I-キャッシュ16K D-キャッシュ
バス	PC/104準拠 PCI-104(オプション)
BIOS	AMI BIOS
システムメモリ	128/256MB DDR2 オンボード
VGA	XGI Volari Z9s チップセット VGA及びTFT フラットパネルインターフェイスサポート VGAメモリ32MBオンボード 最大解像度 1280x1024, 16M カラー対応
LAN	10/100Mbps イーサネット内蔵
Audio	CM119 USB オーディオ コントローラ
I/O	IDE x1 RS-232ポートx3 RS-232/422/485ポートx1 USBポート (Ver2.0)x2 パラレルポート x1 16-Bit GPIOポートx1 10/100 Mbps イーサネットポートx1
コネクタ	2.0mm 44-ピン ボックスヘッダー IDE x1 2.0mm 44-ピン ボックスヘッダー LCDx1 2.0mm 10-ピン ボックスヘッダー VGA x1 2.0mm 10-ピン ボックスヘッダー USB x1 2.0mm 26-ピン ボックスヘッダー プリンター x1 2.0mm 20-ピン ボックスヘッダー 16-Bit GPIO x1 2.0mm 10-ピン ボックスヘッダー RS-232 x4 2.0mm 8-ピン ヘッダー イーサネット x1 2.54mm 5-ピン ボックスヘッダー キーボード x1 2.54mm 5-ピン ボックスヘッダー マウスx1 2.54mm 4-ピン ヘッダー -5V, -12V +12V,GND,DC-in x1 2.54mm 3-ピン ヘッダー RS-485 x1 2.54mm 2-ピン ヘッダー リセットx1 2.54mm 7-ピン ヘッダー リダンダンシーシングナルx1(オプション) 2.54mm 2-ピン ヘッダー システム-フェイル-SW x1(オプション) 1.25mm 6-ピン ウェハー JTAG x1 1.25mm 4-ピン ウェハー ラインアウト/MIC-in x2(オプション)
ウォッチドッグ タイマー	ソフトウェア制御タイマー 30.5μ sec.to 512 sec. x2 sets(ウォッチドッグ 1 M6117Dに完全対応)
フラッシュ ディスクサポート	2MB SPI フラッシュディスク オンボード MSTIエンベディッドモジュール (16MB以上)
電力需要	シングル電圧+5V @ 720mA

重量	90g
サイズ	90mm x 96mm (3.54 x 3.77 インチ)
動作温度	-20°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C (オプション)

付属品

- VSX-6155-V2x1
- Cable
 - HDD 44P (2.0) x1
 - PRINT (2.0) x1
 - VGA (2.0) x1
 - RS-232 (2.0) x4
 - USB (2.0) x1
 - NET 4x2 (2.0) x1
 - GPIO (2.0) x1
 - Audio Line x2
 - PS2 KB White x1
 - PS2 Mouse Black x1
- Screw Kit x1

注文型式

- VSX-6155-V2 Vortex86SX PC/104 CPU Module with 128MB DDR2
- VSX-6155-V2-PLUS Vortex86SX PC/104+ CPU Module with 128MB DDR2